

FICHA TÉCNICA MOQUETEX 650/7

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	NORMAS	Referencia: 650 / 7
COMPOSICIÓN	ALGODÓN 80/20 - POLIÉSTER TERMO		
ASPECTO Y COLOR :	SEGÚN MASTER	CÁMARA DE COLOR	MULTICOLOR
PESO	GRS/M ²	UNE EN ISO 9864:2009	650 ± 10%
ESPESOR	MM	UNE EN ISO 9863-1:2009	7 ± 10%
DENSIDAD	KG / M3		93
COMBUSTION	mm / min	TL 1010	<100
ABSORCION ACUSTICA 400HZ 500HZ 630HZ 800HZ	%	UNE-EN-ISO 10534- 2	0,16 (en 10mm) 0,24 (en 10mm) 0,25 (en 10mm) 0,43 (en 10mm)
CAPACIDAD DE AISLAMIENTO TERMICO	m2K/W		0,33 m2K/W
CONDUCTIVIDAD TERMICA	λ		0,037λ
LIGADO DE FIBRAS	TERMOFIJADO		
APLICACIONES			
INSTALACION : UNDERLAY BAJO MOQUETA			
PROPIEDADES			
FACIL DE INSTALAR			
100% REUTILIZABLE Y NO CONTAMINANTE			
EVITA CONDENSACION			
NO SE DEGRADA			
AL CONTACTO, NO IRRITA PIEL NI VIAS RESPIRATORIAS			