

PAVIMENTO VINÍLICO
HOMOGÉNEO
COMPACTO


**Standard Plus
2.0 mm**

Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto concebido para áreas comerciales. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	Standard Plus 2.0mm
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo monocapa
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo II
Certificado CE		Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Standard Plus 2.0mm
Tratamiento de Protección		PUR
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	3300 g/mE
Formato	ISO 24341 (rollo) ISO 24342 (losetas)	231m x 2 m 50 x 50 cm - 24 losetas x caja = 6,0mE 61 x 61 cm - 14 losetas x caja = 5,21mE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Standard Plus 2.0mm
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE Idóneo
Equipamiento Marino	IMO FTPS Part 5 and 2 IMO Res. A653	 0575
Emisiones COV	AgBB/DIBt	≤10 µg/ma (después de 28 días)
Resistencia a hongos y bacterias	ISO 846: Part C	No favorece su crecimiento
Comportamiento a productos químicos	ISO 26987	Buena resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥0,3
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	Valor norma: ≤ 0,10mm Resultado obtenido: 0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,40% (rollos) ≤0,25% (losetas)
Resistencia sillas con ruedas	ISO 4918	Idóneo
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2KV
Calefacción radiante		Idóneo - max 27°C
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0,01 mEK/W
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	Nivel ≥6
Resistencia a la tracción	EN 684	Valor medio: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
Colores		30

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.

